INAX

保証書付
（裏表紙）
定期点検情報掲載

浄水器内蔵型　シングルレバー混合水栓

オールインワン浄水栓

一般地用：JF-2430S(JW)

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

商品の概要 …… 1〜2
安全にお使いいただくために …… 3〜8
Q. 浄水カートリッジを入れるには？… 9〜10
Q. どんな機能があるの？ …… 11〜12
Q. おいしい水になるのはなぜ？ …… 13
Q. 浄水カートリッジの購入方法は？ …… 14
Q. 浄水カートリッジを交換するには？… 15〜16
Q. お手入れのしかたは？ …… 17
Q. 故障みたいなんだけど？ …… 18
Q. 修理にだしたいんだけど？…… 21
Q. 各部の仕様は？ …… 22
保証書 …… 裏表紙



商品の概要

注意 **この水栓には、まだ「浄水カートリッジ」が取付けてありません。必ずご使用前に取付けてください。**

●初期状態は、浄水カートリッジを差し込む部分に、通水用のダミーカートリッジが入っています。新しく水栓をご使用になる直前に、浄水カートリッジに交換してください。お客さまご自身でカンタンに交換できます。

☞ 9〜10ページ参照

ダミーカートリッジを浄水カートリッジに交換します。
※ダミーカートリッジは大切に保管してください。



注意 **新しく水栓をお使いになる前に、必ず『安全にお使いいただくために』をお読みください。**

☞ 3〜8ページ参照

■水栓に取付けてある袋に同梱されている内容物をご確認ください。



カートリッジ袋の中に…

●浄水カートリッジ
1本



●ご登録ハガキ
1枚



●口座自動引落し申込書と返信用封筒
（複写式1セット）

「おいしい水」を保つ ひ け つ は、
約4ヶ月ごとに浄水カートリッジを交換すること！

■お得な価格で浄水カートリッジを
ご購入いただけます！

ご購入方法に関するお問い合せは
フリーダイヤル
0120-85-1794
（月～金 9:00～17:00まで受付。土曜・日曜・祝祭日休）

お電話以外でも、ご登録いただけます。詳しくは同梱のユーザー登録ハガキのご案内をご覧ください。

☞ 14ページ参照

安全にお使いいただくために

■ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

……「指示した場所に触れてはいけません！」

……「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 注 意：水をおいしく飲むために

水道水の**水質基準に適合した水**をお使いください。
※**体調を損なう恐れ**があります。

浄水はなるべく早くお使いください。
※残留塩素を除去しているため、雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。汲み置きする場合でも清潔な容器に入れて密閉し、冷蔵庫にて保管し、1日以内を目安に早めにお使いください。また、使用した容器はきれいに洗浄してください。
※保存環境によっては、1日以内でも雑菌が繁殖しやすくなる場合があります。

浄水は、**水のみ**を流してお使いください。
※活性炭に吸着された水道水中に含まれる物質が流れ出る可能性があります。

毎朝、ご使用になる前に約10秒間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

高温の湯をご使用後は、約10秒間浄水を流してください。



2日間以上ご使用しなかったときは約1分間浄水を流してください。
※内部の水が古くなっている場合があり、**体調を損なう恐れ**があります。

浄水カートリッジ交換後、新しくご使用になる前に約1分間浄水を流してください。
※初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。



水道工事などを行って、**配管内の赤さびが多量に出る場合**、まず洗面所などの他の水栓で赤水を出してください。それから本水栓の切替レバーを「原水」にし、レバーハンドルを開けてしばらく流し、赤さびが出なくなったのを確認してから浄水を使用してください。
※浄水カートリッジの寿命が短くなる場合があります。



浄水カートリッジは**適切な取換時期（約4ヶ月）**で交換してください。
※浄水の出が悪くなったり、においや変な味がする場合があります。
※交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

夏期旅行など**長期間ご使用にならない場合**は、浄水カートリッジを外して清潔なビニール袋に入れ、冷蔵庫で保管してください。
※凍らせないでください。**浄水カートリッジが破損**します。

浄水は**飲料水や料理**にご利用ください。
※洗い物等に浄水を使用すると、浄水カートリッジの寿命が短くなります。

⚠ 注 意：ヤケドをしないために

お使いになる前に必ず**適温であることを確かめて**ください。
※高温の湯が出て**ヤケドをする恐れ**があります。

高温の湯をお使いのときには、**吐水口（パイプ）は高温**になっています。直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをする恐れ**があります。



高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないよう**しばらく水を流して**ください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯をお使いになるときには、**必ずレバーハンドルを水側から開栓**してください。その後ゆっくり湯側へ回し、お好みの温度に調節してください。
※湯側から先に開栓すると高温の湯が吐出し**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を止めるときは、**必ずレバーハンドルを水側にして**から閉めてください。
※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。

お湯を使ったあとには、浄水カートリッジの取付け、交換は行わないでください。
※吐水口内に滞留した湯が出て、**ヤケドをする恐れ**があります。しばらく、水を流してから行ってください。

他所の水栓の同時使用等により圧力変動が起こり、お湯の使用中に**湯温が急上昇する**ことがあります。
※同時使用のないように注意しないと**ヤケドをする恐れ**があります。

給湯器の温度設定は85℃以上で使用しないでください。
※水栓が破損し、**ヤケドや家財などを濡らす恐れ**があります。なお、誤動作などによるヤケド防止のため、60℃給湯をおすすめします。

⚠ 注 意：正しくお使いいただくために

浄水を**養魚用に使用しない**でください。
※残留塩素の除去が不十分な場合は、**魚が死ぬ恐れ**があります。

レバーハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、**ゆっくり操作して**ください。
※漏水で家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

修理技術者以外の人は、水栓本体やカートリッジを絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※**ケガをしたり、故障・破損の恐れ**があります。

流量調節

レバーハンドルを全開にしたときに原水（シャワー）の流量が湯・水それぞれ約8L/min（1リットルの容器をいっぱいにするのに約9秒）になるよう流量調節栓で調節してください。
※本体を破損したり、浄水器の満足な性能が得られなくなる可能性があります。



※切替レバーの表示と異なる箇所からも水が出ることがあります。
※吐水口の回転操作やヘッドの首振り操作の際に、重たく感じることがあります。

浄水の出口は**手でさわらない**でください。
※雑菌が繁殖する恐れがあります。



切替レバーは「浄水」「シャワー」「原水」の**表示位置以外では止めない**でください。
※そのまま放置すると、切替不良や切替時のクリック感がなくなる原因になります。



⚠ 注 意：正しくお使いいただくために

浄水カートリッジを**落とさないで**ください。
※破損して、満足な性能が得られなくなる場合があります。



浄水の出が細くなったら、**浄水カートリッジの寿命**です。そのまま継続してお使いにならずに必ず交換してください。
※目詰まりすると、本体と浄水カートリッジ内部に水圧の負担がかかり、故障の原因になる場合があります。

寿命がきた浄水カートリッジを洗剤で洗うなどして、再利用しないでください。
※一度寿命に達した浄水カートリッジを清掃しても、性能回復はできません。
※浄水カートリッジは適切な交換時期（約4ヶ月）で交換してください。

この水栓は、硬水を軟水にかえることはできません。

水栓本体や吐水口・ヘッドの表面は樹脂製のカバーです。衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。
※破損する恐れがあります。



メッキ面のハガレはそのまま放置しないでください。
※メッキ面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。

給湯器の温度設定について

- 比例制御式の給湯器では、温度設定を60℃以下にされることをおすすめします。
- 能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
  ※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合がありますのでご注意ください。（直圧式給湯器の場合）
- 給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。（直圧式給湯器の場合）
  このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し下げてお試しください。

⚠ 注 意：凍結防止のために

凍結が予想される際は、室内を保温して氷点下にならないようにしてください。

※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす**財産損害発生の恐れ**があります。

Q. 浄水カートリッジを入れるには？

ご使用前は、浄水カートリッジの代わりにダミーカートリッジが入っています。
このままでは、切替レバーを「浄水」の位置に回しても浄水になりません。

「浄水」を使用するためには、浄水カートリッジに取り替える必要があります。



1



吐水口を押さえてヘッドを**左に（45度）**回して引き抜き、ダミーカートリッジを外します。



※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

2



交換月表示リングを回して、「約４ヶ月後の月表示」と「吐水口の目印▶」を合わせます。

※浄水カートリッジの交換時期は、１日10ﾘｯﾄﾙ使用した場合、約４ヶ月後となります。

3



浄水カートリッジを吐水口に差し込みます。

※Oリングパッキンに、キズ・ゴミ等つけないようにしてください。満足な性能が得られなくなる場合があります。

注意

お湯を使ったあとには、行わないでください。
※吐水口内に滞留した湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。しばらく、水を流してから行ってください。

浄水カートリッジを落とさないでください。

本水栓は、カートリッジを外した状態でハンドルを開かないでください。

カートリッジ袋



※浄水カートリッジをご使用にならない場合は**ダミーカートリッジが必要となります**ので、カートリッジ袋に入れて大切に保管してください。

4



ヘッドを吐水口に差し込みます。

※交換月表示窓が吐水口の目印▬に合うように差し込んでください。

5



ヘッドを**右に(45度)**回し、取付けます。

※最後まで回ったことを確認してください。
※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

6





切替レバーを「浄水」の位置にし、約1分間通水してください。
※初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。

Q. どんな機能があるの？



レバーハンドルを左方向に回すと吐出温度が上がり、右方向に回すと吐出温度が下がります。

お湯の温度調節



レバーハンドルを上げると吐出し、上げ具合で吐出量を調節できます。レバーハンドルは左右どの位置でも下げると止水します。

水を出す・止める・吐水量の調節



吐出角度の調節

ヘッドは360 °回転します。お好みの角度でご使用ください。
※横向きや上向きで水を出し過ぎると水がシンクの外にとびだす恐れがあります。



浄水・シャワー・原水の切替え

切替レバーの位置により、3種類の切替えができます。用途に合わせて使いわけてください。

おいしい水

「浄水」── 飲料水やお料理に





●浄水は、水のみを流してお使いください。
※お茶などに浄水をご使用いただく場合は、水で出した浄水を沸かしてご使用ください。

水道水そのまま

「シャワー」水道水のシャワー ── 食器洗いなどに



「原水」水道水の整流 ── 水ためなどに





Q. おいしい水になるのはなぜ？

●INAX独自の5層構造が「おいしい水」を作り出します。

①不織布・・・鉄サビなど比較的粗い濁り成分を除去します。
②活性炭・・・遊離残留塩素やカビ臭、溶解性鉛を除去します。
（活性炭素繊維）
③不織布・・・中サイズの程度の濁り成分を除去します。
④セラミックフィルター・・・より微細な濁り成分を除去します。
（原材料：珪藻土）
⑤セラミックフィルター・・・抗菌性を発揮して、細菌の繁殖を抑えます。
（原材料：アルミノケイ酸カルシウム）



Q. 浄水カートリッジの購入方法は？

●フリーダイヤルのお電話か、浄水カートリッジと同梱のご登録ハガキをご利用ください。

電話でご登録

フリーダイヤル **0120-85-1794**
（月～金曜9：00～17：00まで受付。土曜・日曜・祝祭日休）

ハガキでご登録

FAXでご登録

ご登録ハガキ
兼FAX送信書

必要事項をご記入になり切手を貼らずにご返送ください。

必要事項をご記入になり下記FAX番号宛にご返信ください。

フリーダイヤル **0120-87-1794**
（24時間受付）

インターネットでご登録

http://www.i-mate.co.jp
でご登録いただけます。

●交換用浄水カートリッジは３つのメニューからお選びいただけます。

A：1本ご注文

代金は到着時に宅配業者にお支払いください。
●これからの交換時期には、事前にハガキでお知らせサービス！

¥3,500（税抜価格）
¥3,675（税込価格）
送料無料

事前にハガキでお知らせ

1本のみお届け

B：1年分（3本セット）をまとめてご注文

代金は到着時に宅配業者にお支払いください。
●1年後のお求めの時期に、ハガキでご案内をさしあげます。

¥9,800（税抜価格）
¥10,290（税込価格）
送料無料

事前にハガキでお知らせ



3本セットでお届け

C：4ヶ月ごとに1本ずつお届け

代金は１年分（3本）を口座より自動引落としとします。
●代金のお支払いが手間いらずで便利。
●カートリッジ袋に同封の「口座自動引落とし申込書」に、必要事項をご記入のうえご使用開始から１ヶ月以内にご郵送ください。到着2ヶ月後の26日にお引落としとなります。手続き、引落としが完了次第、製品をお届けいたします。
※お申し込みが遅れますと、初回交換時期に製品のお届けが遅れたり、お届けの際に代金引換をお願いする場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。
●1年ごとに今後の継続可否をあらかじめお伺いいたします。

¥9,700（税抜価格）
¥10,185（税込価格）
送料無料



4ヶ月毎に1本ずつお届け

Q. 浄水カートリッジを交換するには？

※お湯を使ったあとには、行わないでください。
グリップ内に滞留した湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。しばらく、水を流
※浄水カートリッジを落とさないように注意してください。

1



吐水口を押さえてヘッドを**左に（45度）**回して引き抜き、古い浄水カートリッジを外します。



※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。



2



交換月表示リングを回して、「約４ヶ月後の月表示」と「吐水口の目印▶」を合わせます。

※浄水カートリッジの交換時期は、1日10ﾘｯﾄﾙ使用した場合、約4ヶ月後となります。

3



新しい浄水カートリッジを吐水口に差し込みます。

※Oリングパッキンに、キズ・ゴミ等つけないようにしてください。満足な性能が得られなくなる場合があります。

※古い浄水カートリッジは各自治体の区分に従って、**燃えないゴミ**として捨ててください。

アドバイス ── おいしい水を使っていただくために

- ●毎朝、約10秒間浄水を流してから使いましょう。
- ●2日間以上ご使用しなかったときは、約1分間浄水を流してから使いましょう。
- ●夏期旅行など長期間ご使用にならない場合は、浄水カートリッジを外しておきましょう。清潔なビニール袋に入れ、冷蔵庫で凍らせないように保管してください。
- ●浄水カートリッジは約4ヶ月で交換しましょう。
- ●交換時期は使用水量、水質、水圧によって短くなることがあります。

してから行ってください。

4



ヘッドを吐水口に差し込みます。

※交換月表示窓が吐水口の目印▬に合うように差し込んでください。

5



ヘッドを**右に（45度）**回し、取付けます。

※最後まで回ったことを確認してください。
※回すときに、切替レバーに無理な力をかけないでください。

6





切替レバーを「浄水」の位置にし、約１分間通水してください。
※初めのうちは浄水に空気が混ざるため、白く濁ったように見えます。

Q. 浄水カートリッジの交換時期は？

4ヶ月 ごとの交換をおすすめします。

1日10ﾘｯﾄﾙの浄水を使用したとすると、交換時期は**約4ヶ月**になります。

1日10ﾘｯﾄﾙ：浄水そのまま・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯・みそ汁などの調理用（4人家族で）

米とぎ・野菜を洗う・皿洗いなどの炊事にも浄水を使用する場合は、適切な交換時期が短くなります。

Q. お手入れのしかたは？

いつまでもご愛用いただくために、普段のお手入れは次のことに注意してください。

●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。それでも落ちないときは、水ぶきしてください。

●水栓の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒の細い洗剤
- 酸性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

※ヒビ割れや変色の原因となります。
まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

■ストレーナーの清掃

原水（シャワー）の水の出が少なくなったときにストレーナーを掃除します。

1. ボールなどの器に、清潔な水道水をためます。
2. ヘッドを外して（9ページ手順①参照）、ストレーナーについたゴミを歯ブラシなどで洗剤を使わずにこすり落としてください。
   ※強くこするとストレーナーが外れる場合がありますが、すぐにつけ直してください。外れたままにしておくと、中の機能部分にゴミが侵入し、切替不良等の原因になります。



3. ためておいた清潔な水道水にストレーナー部分が沈む程度浸けて、軽くすすいでください。
   ※ヘッド全体を水没させないでください。

4. 表面についた水滴をふき取ってからヘッドを取付けてください。
（10ページ手順④⑤参照）

■水まわりの水漏れ（年2回以上）

●水まわりの水漏れがないか点検してください。

●見えない部分は特に注意が必要です。（洗面台・キッチンキャビネット内）

※劣化・摩耗などで部品が破損し、ケガをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め（P15参照）、お求めの取付店・販売店またはINAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。



■水栓本体のガタツキ（年2回以上）

●水栓本体のガタツキがないかを確認してください。

※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担がかかり、水漏れの原因になります。
水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店またはINAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。

■吐水口部の操作性（月1回以上）

●ときどき吐水口部を回してください。

※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に負荷がかかり、水漏れの原因になります。
動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはINAXメンテナンスへ修理をご依頼ください。



■摩耗劣化する部品交換のお願い

●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。

●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
例）逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーホース、バルブ部（シングルレバーカートリッジなど）、パッキンなど

●部品の交換については、お求めの取扱店またはINAXメンテナンスにご依頼ください。製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

〈定期的な点検・部品交換のめやす〉

Q. 故障みたいなんだけど……

修理を依頼される前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現　　像	原　　因	処　　理
浄水が、においや変な味がする。	ダミーカートリッジを浄水カートリッジに交換していない。	浄水カートリッジに交換してください。(P.9〜10参照)
	浄水カートリッジの寿命がきている。 浄水カートリッジが目詰まりしている。	浄水カートリッジを新しいものに交換してください。 (P.15〜16参照)
浄水の水の出が少なくなってきた。	浄水カートリッジの寿命がきている。 浄水カートリッジが目詰まりしている。	浄水カートリッジを新しいものに交換してください。 (P.15〜16参照)
水道水・浄水が出ない。	流量調節栓が閉まってる。	流量調節栓を開けてください。
水道水・浄水の吐出量が少ない。	浄水カートリッジが入っていない。または、正しく取りついていない。	正しく取付けてください。 (P.9〜10参照)
	ストレーナーのゴミ詰まり。	ストレーナーを掃除してください。 (P.18参照)
	流量調節栓が十分に開いていない。	流量調節栓を十分に開けてください。
水栓から水が漏れる。	パッキンがもろくなっている。	取扱店に連絡してください。
浄水の水切れが悪い。	浄水カートリッジが吸い込んでいる水が出てくるためで、故障ではありません。	止水後、しばらくすると止まります。
切替レバーの表示と異なる箇所からも水が出る。 浄水がコップから飛び出す。(水はねが多い) 使用中、レバーが自然に動く。 	流量調節栓で流量が調節されていない。	6ページの「流量調節」の項を参照して、適正流量に調節した後、切替レバーを数回切り替えてください。
吐水口やヘッドの回転操作が重い。	水圧が高く流量調節栓で吐出量が調節されていない。	流量調節栓を絞るか、レバーハンドルで吐出量を絞ってください。

Q. 故障みたいなんだけど……

●水を止めた後もしばらくの間ポタポタと水滴が落ちるとき

シャワーヘッド内部に溜まっている水が排出されるためで、故障ではありません。しばらくすると止まります。

●希望の温度が得られないとき

1. 給湯器から十分な温度のお湯がきていることを確かめてください。
2. 流量調節栓の開度が適正であることを確かめてください。流量調節は次の通りです。
   ⑴レバーハンドルを湯側いっぱいの位置に合わせて吐出し、湯側の流量調節栓で適量に調節します。
   ⑵水側いっぱいの位置に合わせて、湯側いっぱいの位置の吐出量と同じになるように、水側の流量調節栓を調節します。

※上記処理で故障が直らない場合は、取扱店またはINAXメンテナンスへご相談ください。

Q. 修理の依頼をしたいんだけど…

1. 保証と保証期間

取扱説明書の最後のページに保証書がついています。取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたしますが、取扱店の記入がない場合は取扱店にご連絡ください。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

2. 修理を依頼されるとき

〈保証期間中は〉

修理に際しては、保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

〈保証期間が過ぎているときは〉

修理すれば使用できる商品について、ご希望により有料にて修理させていただきます。

〈修理料金は〉

技術料＋出張料＋部品代で構成されています。

〈ご連絡していただきたい内容〉

1. ご住所、ご氏名、電話番号　2. 商品名　3. 品番　4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況　6. 訪問ご希望日

3. 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低10年間保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。

4. アフターサービス等についてのお問い合わせは

〈修理についてのご依頼は〉
お求めの取扱店又は

INAXメンテナンス

TEL 0120-1794-11

受付時間 9:00～20:00 365日受付&修理

ホームページアドレス
http://www.i-mate.co.jp

FAX 0120-1794-56

〈使い方・お手入れ方法等、
商品についてのお問い合わせは〉

お客さま相談センター

TEL 0120-1794-00

受付時間 9:00～18:00
（土日、祝日は9:00～17:00）
※夏期、年末年始の休みは除く

FAX 0120-1794-30

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562ー40ー4050　FAX 0562ー40ー4053

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

Q. 各部の仕様は？

品番	JF-2430S(JW)(浄水カートリッジ品番：JF-20)	
種類	浄水器Ⅱ形	
材料の種類	水栓部	黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
	浄水カートリッジ部	ABS樹脂
ろ材の種類	セラミック、活性炭(活性炭素繊維)、不織布	
ろ過流量	2.5L／分(流動圧0.1MPa)	
使用可能な最小流動圧	0.05MPa	
浄水通水温度	常温の水温 (注1)	
水栓使用水圧	0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)	
初期放流時間	約1分間 (浄水カートリッジ新品の時、および2日以上未使用の時)	
毎朝放流時間	約10秒間	
除去できる物質	遊離残留塩素、濁り、溶解性鉛、CAT(農薬)、2-MIB(注2)	
除去できない物質	水にとけこんでいるミネラル分(カルシウムなど) 水にとけ込んでいる鉄分、重金属類(銅など)、 塩分(海水など)	
浄水能力 日本工業規格(JIS S 3201)による試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
	濁り	総ろ過水量 1,200L、ろ過流量 50%
	溶解性鉛	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
	CAT(農薬)	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
	2-MIB(注2)	総ろ過水量 1,200L、除去率 80%
カートリッジの交換時期の目安	4ヶ月(10L／日使用時の場合)	

(注1)：「常温の水温」とは、レバーハンドルを水側いっぱいにして通水したときの温度

(注2)：2-メチルイソボルネオール、カビ臭のこと。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：オールインワン浄水栓　　（品番：　　）		
保証期間 **取付日より2ヶ年（浄水カートリッジは除く）**		**取付日** **年　月　日**
お客さま	**おなまえ** **おところ** **おでんわ** **（　　）　-**	**販売店名** **TEL（　　）　-**

無効

お客さまへ
・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1.「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   ⑴ 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   ⑵ 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   ⑶ お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   ⑷ 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   ⑸ 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   ⑹ 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の磨耗等により生じる不具合
   ⑺ 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   ⑻ 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   ⑼ 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震、噴火、風水害、津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   ⑽ 戦争・暴動等の破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   ⑾ 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   ⑿ 消耗品（浄水カートリッジ、パッキン、ヒューズ、電池等）類の消耗に起因する故障および損傷などの不具合
   ⒀ 温泉水、井戸水などであって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
   ⒁ 寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
   ⒂ 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   ⒃ ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   ⒄ 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   ⒅ 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後10ケ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ

TEL 0120-1794-00
FAX 0120-1794-30

受付時間　平日　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
（夏期、年末年始の休みは除く）

※フリーダイヤルは携帯電話・PHS・IP電話などではご利用できない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL 0562-40-4050
FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はINAXメンテナンスへ

TEL 0120-1794-11
FAX 0120-1794-56

受付時間 9:00～20:00 **(365日受付&修理)**

株式会社 LIXIL

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp

GMS-1227(11047)